



Odszarzacz do drewna



Do zastosowań zewnętrznych

- łatwy w stosowaniu
- wysoce skuteczny
- bardzo wydajny

Przeznaczenie: Odświeżanie i czyszczenie zszarzałego drewna na zewnątrz. Ten specjalny środek czyszczący przywraca drewnu jego naturalny kolor, a późniejsze nałożenie odpowiedniego, barwnego produktu chroni trwale drewno przed poszarzeniem i pozwala mu zachować jego naturalną barwę.

Zastosowanie:

- Temperatura stosowania (w tym schnięcie): powyżej + 8°C. Nie aplikować w czasie deszczu lub krótko przed nim.
- Po zastosowaniu odszarzacza i 24 godzinnym okresie schnięcia, elementy z drewna iglastego stosowane na zewnątrz celem ochrony przed grzybami należy przed dalszą obróbką, zabezpieczyć odpowiednim środkiem impregnującym. Następnie poddać dalszej obróbce stosując odpowiedni produkt.
- W przypadku większych powierzchni podłóża pracować etapami.

W zależności od stopnia zabrudzenia lub poszarzenia nanieść odszarzacz do drewna na uprzednio zwilżone drewno w postaci czystej lub rozcieńczonej w wodzie w proporcji nie większej niż 1:5 i wcierać szczotką w drewno zgodnie z kierunkiem ułożenia słoików. Po ok. 15 minutach usuwać szarzynę szczotką i wodą aż do osiągnięcia pożądanego koloru. W razie potrzeby powtórzyć czynność. Następnie dokładnie przemyć czystą wodą.

Zużycie: 50–100 ml/m², czyli 1 litr odszarzacza do drewna wystarcza na ok. 10–50 m², w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

Czyszczenie narzędzi: Bezpośrednio po użyciu wyczyścić pędzle i inne narzędzia malarskie ciepłą wodą z mydłem.

Przechowywanie: W chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem.

Składniki: Woda, kwas szczawiowy, < 5% niejonowych surfaktantów.

Ważne wskazówki: Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Karta charakterystyki dostępna na życzenie. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu / twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: starannie przemywać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal przemywać oczy. Niezwłocznie skontaktować się z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ lub z lekarzem. Nie przelewać do pojemników przeznaczonych do przechowywania artykułów spożywczych. Przechowywać z dala od artykułów żywnościowych, napojów oraz karm i pasz. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji. Utylizować zawartość/pojemnik zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi. Kod UFI: M1V2-10HX-500V-TFMK. Kod odpadu: 070601.

Udzielane przez nas w formie ustnej i pisemnej porady opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach przeprowadzonych testów i należy traktować je wyłącznie jako informacje niewiążące, które nie zwalniają użytkownika z przeprowadzenia we własnym zakresie sprawdzenia dostarczonych przez nas produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Pozostające poza naszym wpływem stosowanie, użytkowanie i przetwarzanie produktów odbywa się w związku z tym na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Gwarantujemy trwałą jakość naszych produktów zgodną ze wzornikiem. Po opublikowaniu nowej wersji „Informacji o produkcie” wersja dotychczasowa traci ważność.



Odszarzacz do drewna



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dostępne pojemności: 1 litr, 2,5 litra, 5 litrów, 10 litrów i 30 litrów.

Udzielane przez nas w formie ustnej i pisemnej porady opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach przeprowadzonych testów i należy traktować je wyłącznie jako informacje niewiążące, które nie zwalniają użytkownika z przeprowadzenia we własnym zakresie sprawdzenia dostarczonych przez nas produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Pozostające poza naszym wpływem stosowanie, użytkowanie i przetwarzanie produktów odbywa się w związku z tym na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Gwarantujemy trwałą jakość naszych produktów zgodną ze wzornikiem. Po opublikowaniu nowej wersji „Informacji o produkcie” wersja dotychczasowa traci ważność.