



# Wosk wykończeniowy



## Do zastosowań wewnętrznych

- pielęgnacja wszelkiego rodzaju powierzchni
- ochrona przed zabrudzeniami
- działanie antystatyczne

**Przeznaczenie:** Wszystkie intensywnie użytkowane powierzchnie z drewna i korka w pomieszczeniach oraz linoleum, PVC, powierzchnie z tworzywa sztucznego, laminat, kamień, drewno, marmur, terakota i ceramiczne płytki podłogowe. Wosk wykończeniowy działa antystatycznie, antypoślizgowo i chroni przed zabrudzeniami, jednocześnie pielęgnując powierzchnię i umożliwiając jej oddychanie. Po wyschnięciu produkt jest bezbarwny.

### Zastosowanie:

- Powierzchnia musi być czysta, odpylona, odtłuszczona i sucha.
- Przedmioty z surowego drewna należy bezwzględnie uprzednio zabezpieczyć odpowiednimi olejami.
- Zabrudzenia można usuwać odpowiednimi środkami czystości.
- Czas schnięcia: ok. 1–3 godziny przy + 20°C.
- Temperatura stosowania (w tym schnięcia): od + 8°C. Wilgotność drewna: maksymalnie 18%. Wilgotność powietrza: < 60%.
- Działanie zróżnicowane w zależności od powierzchni. Konieczne nałożenie powłoki próbnej produktu.
- Przed użyciem i w trakcie użytkowania dokładnie zamieszać zawartość.

Wosk wykończeniowy nakładać na uprzednio zabezpieczoną powierzchnię cienko i równomiernie pędzlem, bawełnianą ściereczką lub maszynowo. Po wyschnięciu warstwy wosku (ok. 1–3 godzin) niezwłocznie wypolerować. Matowe miejsca pozostawić do wyschnięcia i ponownie wypolerować. Ewentualne smugi usunąć polerując białą nakładką polerską. Produkt można aplikować w zależności od potrzeb (np. w ciągach komunikacyjnych) lub po każdym gruntownym czyszczeniu.

**Zużycie:** Ok. 10–15 ml/m<sup>2</sup>, czyli 1 litr wosku wykończeniowego wystarcza na ok. 80–100 m<sup>2</sup> woskowanej powierzchni pokrytej jedną powłoką, w zależności od rodzaju drewna i powierzchni.

**Czyszczenie narzędzi:** Bezpośrednio po użyciu wyczyścić pędzle i inne narzędzia malarskie rozcieńczalnikiem lub zamiennikiem terpentyny.

**Przechowywanie:** W chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem.

**Składniki:** Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, związki cykliczne, < 2% związków aromatycznych, uszlachetnione woski naturalne.

**Ważne wskazówki:** Połknięcie i wniknięcie do dróg oddechowych może grozić śmiercią. W trakcie szlifowania nosić maskę przeciwpyłową. Karta charakterystyki dostępna na życzenie. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. W razie połknięcia: niezwłocznie skontaktować się z ośrodkiem informacji toksykologicznej lub z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. Przechowywać w miejscu zamkniętym.

Udzielane przez nas w formie ustnej i pisemnej porady opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach przeprowadzonych testów i należy traktować je wyłącznie jako informacje niewiążące, które nie zwalniają użytkownika z przeprowadzenia we własnym zakresie sprawdzenia dostarczonych przez nas produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Pozostające poza naszym wpływem stosowanie, użytkowanie i przetwarzanie produktów odbywa się w związku z tym na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Gwarantujemy trwałą jakość naszych produktów zgodną ze wzornikiem. Po opublikowaniu nowej wersji „Informacji o produkcie” wersja dotychczasowa traci ważność.



# Wosk wykończeniowy



Utylizować zawartość/pojemnik zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/ międzynarodowymi.  
Kod UFI: 5GH3-G0TE-200N-7Q9X. Kod odpadu: 080111.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

**Dostępne pojemności:** 1 litr, 2,5 litra, 5 litrów, 10 litrów i więcej.

Udzielane przez nas w formie ustnej i pisemnej porady opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach przeprowadzonych testów i należy traktować je wyłącznie jako informacje niewiążące, które nie zwalniają użytkownika z przeprowadzenia we własnym zakresie sprawdzenia dostarczonych przez nas produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Pozostające poza naszym wpływem stosowanie, użytkowanie i przetwarzanie produktów odbywa się w związku z tym na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Gwarantujemy trwałą jakość naszych produktów zgodną ze wzornikiem. Po opublikowaniu nowej wersji „Informacji o produkcie” wersja dotychczasowa traci ważność.